



500ppi	دقة الصورة الملتقطة
8bpp	المدى الديناميكي
الحد الأدنى: 40dp	نسبة إشارة \ ضجيج
يوجد لوحة ماسحة من أجل أخذ البصمة	مساحة الاستشعار
20×22 مم	مساحة لوحة الماسحة لأخذ البصمة
20×22 مم	مساحة الصورة ( الحد الاقصى )
الحد الاقصى: 2 ثانية	مدة أخذ بصمة الأصبع الواحدة
WSQ - ضغط الصور (الحد الاقصى بنسبة 1:15)	أساليب ضغط الصورة
جودة الصورة مطابقة لمعايير FBI's IAFIS CJIS-TD-0110; CJIS-RS-0010 (v7) app. F	جودة الصورة
USB 2.0 (480 Mbit/sec )	الواجهة
5V (USB)	مصدر الطاقة
الحد الاقصى : 1 واط	مدخل الطاقة
62×120×42 مم	ابعاد الماسحة ( العرض×العمق×الارتفاع)
الحد الاقصى: 0,2 كغم	وزن الماسحة
Windows , Linux	نظام التشغيل
برنامج تدقيق الهوية PAPILON-FILTER • أخذ بصمة الأصابع للشخص • حفظ المعلومات النصية وبصمات الأصابع في ملف داخل كمبيوتر • تحويل البيانات الى APFIS • قبول نتائج بحث APFIS أدوات تطوير البرمجيات المكونات:  • PAPILON LS-01 • HASP key • DLL • Product description on CD	برمجيات التطبيق